



Product Service

# CERTIFICAT

N° Z1 102425 0004 Rev. 00

**Titulaire du certificat:** **ABS Safety GmbH**  
Gewerbering 3  
47623 Kevelaer  
ALLEMAGNE

**Label de conformité:**



**Produit:** **Petits échafaudage (mobile)**  
**(Tour de travail mobile)**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables des réglementations du groupe TÜV SÜD en matière d'essais, de certification, de validation et de vérification doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

**Rapport n°:** MES200220008986A00TR

**Valable jusqu'au:** 2029-06-16

**Date,** 2025-02-19

( Luca Pitti )

# CERTIFICAT

N° Z1 102425 0004 Rev. 00

**Modèle(s):** ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne;  
 ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne;  
 ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro;  
 ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 650;  
 ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 950;  
 ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 650;  
 ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 950.

## Paramètres:

ÉCHAFAUD				
Modèle de code	Dimensions max. [m] [LxlxH]	Hauteur maximale debout [m]	Charge morte [kg]	Type de roulette Ø [mm]
ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne	1,61x0,78x5,84 3,99x3,36x5,84*	4,4	134	200
ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne	1,96x0,73x3,28 2,48x1,25x3,28*	1,8	75	125
ABS Klapp-Roll-Arbeitsbühne Pro	1,96x0,73x7,5 4,44x3,21x7,5*	6	178	125
ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 650	1,96x1,35x7,94 4,59x3,98x7,94*	6,5	238	200
ABS Fahrbare Arbeitsbühne Breit 950	1,96x1,35x10,96 4,59x3,98x10,96*	9,5	293	200
ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 650	1,96x0,73x7,94 4,59x3,36x7,94*	6,5	202	200
ABS Fahrbare Arbeitsbühne Schmal 950	1,96x0,73x10,96 4,59x3,36x10,96*	9,5	250	200

**Paramètres:** Groupe selon EN 1004-1:2020 = 3

**Capacité de charge max.:** 2,0 kN/m<sup>2</sup>

**Remarque:** \*avec stabilisateurs

**Matériau du cadre:** EN AW6063 T5

**Matériau des échelons:** EN AW6063 T5

**Matériau du cadre de la plateforme:** EN AW6063 T5

**Matériau de la plateforme:** Contreplaqué de classe EN 636 (épaisseur = 12 mm.)

**Matériau de la plinthe:** EN AW6063 T5

**Révision suivant:** EN 1004-1:2020  
 EN 1004-2:2021  
 PPP 52015D:2022